

Dokument znakowania towarzyszący wyrobowi budowlanemu **StoDeco**

	
04 Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa	
Zestaw wyrobów do wykonywania dekoracyjnych elementów elewacyjnych StoDeco objęty aprobatą techniczną AT-15-5580/2015 składający się z: Zaprawa klejąca: StoDeco Coll , Elementy elewacyjne: StoDeco	
Krajowa Aprobata / Ocena Techniczna: AT-15-5580/2015	
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr: 016/2017/STOPL	
Przyczepność międzywarstwowa w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,5 MPa
Przyczepność międzywarstwowa po 24 h zanurzenia w wodzie	≥ 0,5 MPa
Przyczepność międzywarstwowa w podwyższonej temperaturze	≥ 0,5 MPa
Przyczepność międzywarstwowa po cyklach mrozoodporności	≥ 0,5 MPa
Czas otwarty	10 minut
Czas korekty	10 minut
Wytrzymałość na zginanie	≥ 5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 8,5 MPa
Twardość wg Shore'a	≥ 30 ± 3 jednostki Shore'a (D)
Nasiąkliwość	≤ 2%
Stabilność wymiarowa w temperaturze +60 °C	≤ 0,2%
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	A2-s1, d0