

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

010/02/2020/STOPL-C

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Powłoki cienkowarstwowe, akrylowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** System powłokowy: StoPlex W + StoCryl EF;:
1. Warstwa gruntująca: StoPlex W,
2. Powłoka elastyczna: StoCryl EF (dwie warstwy)
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Wykonywanie elastycznych powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i murowych.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:** Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa, dotyczy StoPlex W.
Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Niemcy
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** Nie dotyczy
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+
- 7. Krajowa aprobata / ocena techniczna** KOT-2020/0500 wydanie 1
Krajowa jednostka aprobaty / oceny technicznej Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-301 Warszawa ul. Instytutowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa ul. Postępu 9, Zakład Certyfikacji i Normalizacji 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Akredytacja nr AC 008 ; Certyfikat ZKP nr 008-UWB-155
- 8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull-off”:	≥ 1,50 MPa	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C, metodą „pull-off”:	≥ 1,20 MPa	
Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C	bez zmian	
Absorpcja kapilarna	≤ 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5})	
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	≥ 60 %	
Przepuszczalność CO ₂	≥ 50 m	
Przepuszczalność pary wodnej	≤ 4 m	
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV)	bez zmian	
Zdolność mostkowania rys	Klasa A1 (23°C)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Wojciech Król'.

Warszawa, 20-10-09

Product Manager Systemy StoCretec Wojciech Król