

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Nr: 022/02/2021/STOPL-C

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Żywice epoksydowe do ochrony powierzchniowej betonu StoPox.
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** StoPox BV 100
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Gruntowanie powierzchni betonowych, powłoki wzmacniająco-uszczelniające, spoiwo zapraw PC, spoiwo do drenów
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:** Sto SE & Co. KGaA z siedzibą: Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Niemcy
Zakład: Eisenstrasse 38, 65428 Rüsselsheim, Niemcy
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+
- 7. Krajowa aprobat / ocena techniczna**
Krajowa jednostka aprobaty / oceny technicznej IBDiM-KOT-2021/0701 wydanie 1
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-301 Warszawa ul. Instytutowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676
Warszawa ul. Postępu 9, Zakład Certyfikacji i Normalizacji 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Akredytacja nr AC 008 ; Certyfikat ZKP nr 008-UWB-192

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull-off”:	≥ 2,5 MPa	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C, metodą „pull-off”:	≥ 2,0 MPa	
Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C	bez zmian	
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	≥ 90%	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

