


Dokument znakowania towarzyszący wyrobowi budowlanemu:  
**Żywice epoksydowe do ochrony powierzchniowej betonu StoPox**  
**StoPox 452 EP**

|  |           |
|--|-----------|
|   |           |
| 024.2  |           |
| Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa  |           |
| Żywica epoksydowa objęta krajową oceną techniczną IBDiM-KOT-2021/0701 wydanie 1<br><b>StoPox 452 EP</b>                          |           |
| Krajowa Aprobata / Ocena Techniczna: IBDiM-KOT-2021/0701 wydanie 1   |           |
| Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr: 024/02/2020/STOPL-C  |           |
| Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull-off”:   | ≥ 2,5 MPa |
| Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C, metodą „pull-off”: | ≥ 2,0 MPa |
| Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C       | bez zmian |
| Wskaźnik ograniczenia chłonności wody  | ≥ 90 %    |