


Dokument znakowania towarzyszący wyrobowi budowlanemu:
 Impregnaty hydrofobizujące, silanowe i siloksanowe do ochrony powierzchniowej betonu.
 Hydrofobizatory do betonu StoCryl.

StoCryl HP 150

	
18	
Sto SE & Co. KGaA z siedzibą: Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Niemcy, Upoważniony przedstawiciel producenta: Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa	
StoCryl HP 150 Impregnaty hydrofobizujące, silanowe i siloksanowe do ochrony powierzchniowej betonu. Hydrofobizatory do betonu StoCryl.	
Krajowa Ocena Techniczna: IBDiM-KOT-2018/0228 wydanie 4	
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr: 063/01/2024/STOPL-C	
Stan powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C	Bez zmian
Przepuszczalność wody (absorpcja kapilarna)	$\leq 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	$\geq 50 \%$
www.sto.pl	